

GTA srl – Gruppo Tecnico Associato srl  
 Via Nazionale n.4, 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI)  
 Tel. 0558335562 – fax 0558336651  
 P.IVA 03825420486 – Cod. Fisc. 03825420486  
 E-mail: info@gta.firenze.it – pec: gruppotecnicoassociato@pec.it – www.gta.firenze.it

DATI GENERALI

COMUNE DI CAVRIGLIA  
 PROVINCIA AREZZO  
 VIA/LOC. VACCHERECCIA  
 PROPRIETA' IMMOBILIARE ACROS SRL

PROGETTO

VARIANTE B  
 PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' VACCHERECCIA -  
 INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA "C-V3"

ELABORATO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

FIRME E TIMBRI

PROGETTISTA

\_\_\_\_\_  
 Dott. Ing. Federico Bianchi  
 (Ordine degli ingegneri della provincia di Foggia al n. 2931)

TAVOLA

SCALA RAPPRESENTAZIONE

R02

N° ARCHIVIO	FILE	FILE STAMPA
052/2020 C	05220R02nta-v01.doc	.....
DATA REVISIONE	REVISIONE	DISEGNATORE
30/08/2021	.....	.....

PROGETTISTA

\_\_\_\_\_  
 Dott. Arch. Zoraima Vellani  
 (Ordine degli Architetti della provincia di Firenze al n. 7327)

VARIANTE	DATA REVISIONE	DISEGNATORE	REVISIONE	OGGETTO

PROPRIETA'

SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER TIMBRI E PARERI

---

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE STATO AUTORIZZATO

Per l'applicazione delle seguenti norme vale la classificazione delle aree risultanti dalla tavola di azzonamento; le aree vengono distinte in aree pubbliche (viabilità di P.R.G., parcheggi pubblici, verde pubblico attrezzato con camminamento pedonale) ed aree private (lotti residenziali).

Le aree private comprendono le aree di pertinenza degli alloggi coperte e scoperte e sono distinte in n. 2 lotti, come previsto dalla tavola n.1 dove viene indicato per ogni lotto la volumetria massima realizzabile ed il carico urbanistico.

Nel lotto n. 1 dovranno essere realizzati due edifici a tre piani fuori terra oltre ad un piano interrato adibito a garages e cantine.

Per quanto riguarda le tipologie si prevedono unità abitative del tipo simplex e del tipo duplex; rispetto a tale norma generale è opportuno procedere tuttavia a precisare che nei lotti sarà consentito:

### LOTTO 1

- realizzare due fabbricati residenziali con volumetria massima complessiva di mc. 3500.00;
- realizzare un numero massimo di 15 unità abitative complessivamente per i due edifici;
- realizzare alloggi di superficie utile inferiore ai 65,00 mq purché questi non superino il 20% del numero complessivo degli alloggi presenti nei fabbricati;
- realizzare un piano interrato adibito a garages e cantine;

### LOTTO 2

- realizzare un fabbricato residenziale con volumetria massima complessiva di mc. 3500.00;
- realizzare un numero massimo di 15 unità abitative;
- realizzare alloggi di superficie utile inferiore ai 65,00 mq purché questi non superino il 20% del numero complessivo degli alloggi presenti nel fabbricato;
- realizzare il fabbricato con non più di tre piani abitabili fuori terra;
- realizzare un piano interrato adibito a garages e cantine;
- Oltre a quanto sopra esposto, nella progettazione dei singoli lotti si dovrà garantire:
- Il reperimento di aree per parcheggio privato all'interno del lotto e/o dell'edificio secondo le prescrizioni di legge;
- Una superficie pari al 25% delle aree private da destinare a verde privato da sistemare a prato con essenze arboree autoctone o naturalizzate da lungo tempo;
- Che la distanza minima delle costruzioni dai confini sia non inferiore a mt. 5,00;
- Che la distanza minima delle costruzioni dalle strade pubbliche sia non inferiore a mt. 4,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti finestrate non potrà essere inferiore a ml. 10,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti non finestrate non potrà essere inferiore a ml 6,00; fatta eccezione per i due edifici del lotto 1 che fra loro potranno mantenere una distanza inferiore, comunque non inferiore a ml 4,00;
- Che i fabbricati rispettino l'allineamento dai fronti stradali;

Per quanto non specificato si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente P.R.G.

**TIPOLOGIA DEI MATERIALI DA UTILIZZARSI PER LA FINITURA DEI FABBRICATI**

I paramenti esterni dovranno essere in parte ultimati a faccia – vista con materiali da rivestimento (mattoncini) e parte intonacati e tinteggiati con colori chiari comunque da concordarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Per i sistemi di oscuramento degli infissi potranno essere utilizzate solo persiane in legno.

I portoncini d'ingresso dovranno essere in legno.

I portelloni di accesso ai garages dovranno essere del tipo basculante realizzati in lamiera.

Le gronde dovranno essere in c.a. con docce e calate in lamiera di rame.

La pendenza della copertura non potrà superare il 30% ed il manto di copertura dovrà essere in coppi e tegole staccati.

I muretti posti lungo le viabilità principali dovranno essere opportunamente rivestiti in pietra tipica del luogo.

I vialetti pedonali dovranno essere pavimentati in cotto.

Le aree garages dovranno essere finite con conglomerato bituminoso.

I sistemi di illuminazione esterna dovranno essere realizzati con lampioncini a globo di altezza non superiore a cm 70 fuori terra.

I giardini privati dovranno essere sistemati con coperture erbacee e piantumazioni arboree con esclusione di conifere.

**TABELLA RIPILOGATIVA****INTERVENTO TRASFORMAZIONE URBANISTICA IN VACCHERECCIA "C-V3"**

LOTTO	SUPERFICIE LOTTO	VOLUMETRIA MAX PER OGNI LOTTO	N° MAX UNITA' ABITATIVE	N° MAX PIANI ABITABILI	ALTEZZA MAX FUORI TERRA
1	1670.00mq	3500.00mc	15	3	9.00 ml
2	1900.00mq	3500.00mc	15	3	9.00 ml
<b>TOTALE</b>	<b>3570.00mq</b>	<b>7000.00mc</b>	<b>30</b>		

PARCHEGGI	SUPERFICIE PARCHEGGI	VERDE PUBBLICO	SUPERFICIE VERDE PUBBLICO
P1	95.00mq	VP	1600.00mq
P2	188.00 mq	TOTALE	1600.00 mq
P3	188.00 mq		
P4	188.00 mq		
<b>TOTALE</b>	<b>659.00 mq</b>		

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE STATO VARIATO

Per l'applicazione delle seguenti norme vale la classificazione delle aree risultanti dalla tavola di azzonamento; le aree vengono distinte in aree pubbliche (viabilità di P.R.G., parcheggi pubblici, verde pubblico attrezzato con camminamento pedonale) ed aree private (lotti residenziali).

Le aree private comprendono le aree di pertinenza degli alloggi coperte e scoperte e sono distinte in n. 6 lotti, come previsto dalla tavola n.1 dove viene indicato per ogni lotto la volumetria massima realizzabile ed il carico urbanistico.

In tutti i lotti di progetto dovranno essere realizzati due edifici a tre piani fuori terra.

I garage saranno realizzati fuori terra, con una superficie netta di circa 15 mq e non costituiranno volume.

Per quanto riguarda le tipologie si prevedono unità abitative di tipo a schiera a tre piani fuori terra; rispetto a tale norma generale è opportuno procedere tuttavia a precisare che nei lotti sarà consentito:

### LOTTO 1

- realizzare due fabbricati residenziali posti in aderenza con volumetria massima complessiva di mc. 1100.00;
- realizzare un numero massimo di 2 unità abitative;
- Che la distanza minima delle costruzioni dalle strade pubbliche sia non inferiore a mt. 4,00;
- Che la distanza minima delle costruzioni dai confini sia non inferiore a mt. 5,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti finestrate non potrà essere inferiore a ml. 10,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti non finestrate non potrà essere inferiore a ml 6,00;
- Che si costruisca in aderenza a lotto n. 2
- realizzare alloggi di superficie utile lorda inferiore ai 190 mq;

### LOTTO 2

- realizzare due fabbricati residenziali posti in aderenza con volumetria massima complessiva di mc. 1100.00;
- realizzare un numero massimo di 2 unità abitative;
- Che la distanza minima delle costruzioni dalle strade pubbliche sia non inferiore a mt. 4,00;
- Che la distanza minima delle costruzioni dai confini sia non inferiore a mt. 5,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti finestrate non potrà essere inferiore a ml. 10,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti non finestrate non potrà essere inferiore a ml 6,00;
- Che si costruisca in aderenza a lotto n. 1 e 3
- realizzare alloggi di superficie utile lorda inferiore ai 190 mq;

### LOTTO 3

- realizzare due fabbricati residenziali posti in aderenza con volumetria massima complessiva di mc. 1100.00;
- realizzare un numero massimo di 2 unità abitative;
- Che la distanza minima delle costruzioni dalle strade pubbliche sia non inferiore a mt. 4,00;
- Che la distanza minima delle costruzioni dai confini sia non inferiore a mt. 5,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti finestrate non potrà essere inferiore a ml. 10,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti non finestrate non potrà essere inferiore a ml 6,00;

- Che si costruisca in aderenza a lotto n. 2 e 4
- realizzare alloggi di superficie utile lorda inferiore ai 190 mq;

#### LOTTO 4

- realizzare due fabbricati residenziali posti in aderenza con volumetria massima complessiva di mc. 1100.00;
- realizzare un numero massimo di 2 unità abitative;
- Che la distanza minima delle costruzioni dalle strade pubbliche sia non inferiore a mt. 4,00;
- Che la distanza minima delle costruzioni dai confini sia non inferiore a mt. 5,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti finestrate non potrà essere inferiore a ml. 10,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti non finestrate non potrà essere inferiore a ml 6,00;
- Che si costruisca in aderenza a lotto n. 3
- realizzare alloggi di superficie utile lorda inferiore ai 190 mq;

#### LOTTO 5

- realizzare due fabbricati residenziali posti in aderenza con volumetria massima complessiva di mc. 1100.00;
- realizzare un numero massimo di 2 unità abitative;
- Che la distanza minima delle costruzioni dalle strade pubbliche sia non inferiore a mt. 4,00;
- Che la distanza minima delle costruzioni dai confini sia non inferiore a mt. 5,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti finestrate non potrà essere inferiore a ml. 10,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti non finestrate non potrà essere inferiore a ml 6,00;
- Che si costruisca in aderenza a lotto n. 6
- realizzare alloggi di superficie utile lorda inferiore ai 190 mq;

#### LOTTO 6

- realizzare due fabbricati residenziali posti in aderenza con volumetria massima complessiva di mc. 1100.00;
- realizzare un numero massimo di 2 unità abitative;
- Che la distanza minima delle costruzioni dalle strade pubbliche sia non inferiore a mt. 4,00;
- Che la distanza minima delle costruzioni dai confini sia non inferiore a mt. 5,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti finestrate non potrà essere inferiore a ml. 10,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti non finestrate non potrà essere inferiore a ml 6,00;
- Che si costruisca in aderenza a lotto n. 5
- realizzare alloggi di superficie utile lorda inferiore ai 190 mq;

Per quanto non specificato si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente P.R.G.

**SI SPECIFICA CHE PER QUANTO RIGUARDA I LOTTI 1-2-3-4 DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN SEQUENZA DA 1 a 4 o da 4 ad 1.**

### TIPOLOGIA DEI MATERIALI DA UTILIZZARSI PER LA FINITURA DEI FABBRICATI

I paramenti esterni dovranno essere in parte ultimati a faccia – vista con materiali da rivestimento (mattoncini) e parte intonacati e tinteggiati con colori chiari (beige chiaro – tipo RAL 1015 – o comunque da concordarsi con l’Ufficio Tecnico Comunale).

Per i sistemi di oscuramento degli infissi potranno essere utilizzate solo persiane effetto legno.

I portoncini d’ingresso dovranno essere in legno.

I portelloni di accesso ai garages dovranno essere del tipo basculante realizzati in lamiera.

Le gronde dovranno essere in c.a. con docce e calate in lamiera effetto rame.

La pendenza della copertura non potrà superare il 30% ed il manto di copertura dovrà essere in coppi e tegole staccati.

I muretti posti lungo le viabilità principali dovranno essere opportunamente rivestiti in pietra tipica del luogo.

I vialetti pedonali dovranno essere pavimentati in cotto e/o lastre effetto cotto.

I sistemi di illuminazione esterna dovranno essere realizzati con lampioncini a globo di altezza non superiore a cm 70 fuori terra.

I giardini privati dovranno essere sistemati con coperture erbacee e piantumazioni arboree con esclusione di conifere.

**Si specifica che le soluzioni architettoniche, materiche e di finitura indicate per gli esterni devono intendersi vincolanti per la realizzazione di tutti i singoli lotti. Le soluzioni distributive degli spazi interni delle singole unità immobiliari non sono da intendersi vincolanti.**

TABELLA RIPILOGATIVA  
INTERVENTO TRASFORMAZIONE URBANISTICA IN VACCHERECCIA “C-V3”

LOTTO	SUPERFICIE LOTTO	VOLUMETRIA MAX PER OGNI LOTTO	N° MAX UNITA' ABITATIVE	N° MAX PIANI ABITABILI	ALTEZZA MAX FUORI TERRA
1	700.00mq	1100.00mc	2	3	9.00 ml
2	590.00 mq	1100.00mc	2	3	9.00 ml
3	500.00 mq	1100.00mc	2	3	9.00 ml
4	510.00 mq	1100.00mc	2	3	9.00 ml
5	760.00 mq	1100.00mc	2	3	9.00 ml
6	510.00 mq	1100.00mc	2	3	9.00 ml
TOTALE	3570.00mq	6600.00mc	12		

PARCHEGGI	SUPERFICIE PARCHEGGI	VERDE PUBBLICO	SUPERFICIE VERDE PUBBLICO
P1	95.00mq	VP	1600.00mq
P2	188.00 mq	TOTALE	1600.00 mq
P3	188.00 mq		
P4	188.00 mq		
TOTALE	659.00 mq		

---

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE STATO SOVRAPPOSTO

Per l'applicazione delle seguenti norme vale la classificazione delle aree risultanti dalla tavola di azzonamento; le aree vengono distinte in aree pubbliche (viabilità di P.R.G., parcheggi pubblici, verde pubblico attrezzato con camminamento pedonale) ed aree private (lotti residenziali).

Le aree private comprendono le aree di pertinenza degli alloggi coperte e scoperte e sono distinte in **n. 6 lotti n. 2 lotti**, come previsto dalla tavola n.1 dove viene indicato per ogni lotto la volumetria massima realizzabile ed il carico urbanistico.

**In tutti i lotti di progetto Nel lotto n. 1** dovranno essere realizzati due edifici a tre piani fuori terra oltre ad un piano interrato adibito a garages e cantine.

**I garage saranno realizzati fuori terra, con una superficie netta di circa 15 mq e non costituiranno volume.**

Per quanto riguarda le tipologie si prevedono unità abitative **di tipo a schiera a tre piani fuori terra del tipo simplex e del tipo duplex**; rispetto a tale norma generale è opportuno procedere tuttavia a precisare che nei lotti sarà consentito:

### LOTTO 1

- realizzare due fabbricati residenziali **posti in aderenza con volumetria massima complessiva di mc. 1100.00 con volumetria massima complessiva di mc. 3500.00;**
- realizzare un numero massimo di **2 unità abitative 15 unità abitative complessivamente per i due edifici;**
- **Che la distanza minima delle costruzioni dalle strade pubbliche sia non inferiore a mt. 4,00;**
- **Che la distanza minima delle costruzioni dai confini sia non inferiore a mt. 5,00;**
- **Che la distanza tra fabbricati con pareti finestrate non potrà essere inferiore a ml. 10,00;**
- **Che la distanza tra fabbricati con pareti non finestrate non potrà essere inferiore a ml 6,00;**
- **Che si costruisca in aderenza a lotto n. 2**
- **realizzare alloggi di superficie utile lorda inferiore ai 190 mq;**
- **realizzare alloggi di superficie utile inferiore ai 65,00 mq purché questi non superino il 20% del numero complessivo degli alloggi presenti nei fabbricati;**
- **realizzare un piano interrato adibito a garages e cantine;**

### LOTTO 2

- realizzare **due fabbricati residenziali posti in aderenza con volumetria massima complessiva di mc. 1100.00 un fabbricato residenziale con volumetria massima complessiva di mc. 3500.00;**
- realizzare un numero massimo di **2 unità abitative 15 unità abitative;**
- **Che si costruisca in aderenza a lotto n. 1 e 3**
- **realizzare alloggi di superficie utile lorda inferiore ai 190 mq;**
- **realizzare alloggi di superficie utile inferiore ai 65,00 mq purché questi non superino il 20% del numero complessivo degli alloggi presenti nel fabbricato;**
- **realizzare il fabbricato con non più di tre piani abitabili fuori terra;**
- **realizzare un piano interrato adibito a garages e cantine;**
- **Oltre a quanto sopra esposto, nella progettazione dei singoli lotti si dovrà garantire:**
- **Il reperimento di aree per parcheggio privato all'interno del lotto e/o dell'edificio secondo le prescrizioni di legge;**

- Una superficie pari al 25% delle aree private da destinare a verde privato da sistemare a prato con essenze arboree autoctone o naturalizzate da lungo tempo;
- Che la distanza minima delle costruzioni dai confini sia non inferiore a mt. 5,00;
- Che la distanza minima delle costruzioni dalle strade pubbliche sia non inferiore a mt. 4,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti finestrate non potrà essere inferiore a ml. 10,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti non finestrate non potrà essere inferiore a ml 6,00; fatta eccezione per i due edifici del lotto 1 che fra loro potranno mantenere una distanza inferiore, comunque non inferiore a ml 4,00;
- Che i fabbricati rispettino l'allineamento dai fronti stradali.

### LOTTO 3

- realizzare due fabbricati residenziali posti in aderenza con volumetria massima complessiva di mc. 1100.00;
- realizzare un numero massimo di 2 unità abitative;
- Che la distanza minima delle costruzioni dalle strade pubbliche sia non inferiore a mt. 4,00;
- Che la distanza minima delle costruzioni dai confini sia non inferiore a mt. 5,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti finestrate non potrà essere inferiore a ml. 10,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti non finestrate non potrà essere inferiore a ml 6,00;
- Che si costruisca in aderenza a lotto n. 2 e 4
- realizzare alloggi di superficie utile lorda inferiore ai 190 mq;

### LOTTO 4

- realizzare due fabbricati residenziali posti in aderenza con volumetria massima complessiva di mc. 1100.00;
- realizzare un numero massimo di 2 unità abitative;
- Che la distanza minima delle costruzioni dalle strade pubbliche sia non inferiore a mt. 4,00;
- Che la distanza minima delle costruzioni dai confini sia non inferiore a mt. 5,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti finestrate non potrà essere inferiore a ml. 10,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti non finestrate non potrà essere inferiore a ml 6,00;
- Che si costruisca in aderenza a lotto n. 3
- realizzare alloggi di superficie utile lorda inferiore ai 190 mq;

### LOTTO 5

- realizzare due fabbricati residenziali posti in aderenza con volumetria massima complessiva di mc. 1100.00;
- realizzare un numero massimo di 2 unità abitative;
- Che la distanza minima delle costruzioni dalle strade pubbliche sia non inferiore a mt. 4,00;
- Che la distanza minima delle costruzioni dai confini sia non inferiore a mt. 5,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti finestrate non potrà essere inferiore a ml. 10,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti non finestrate non potrà essere inferiore a ml 6,00;
- Che si costruisca in aderenza a lotto n. 6
- realizzare alloggi di superficie utile lorda inferiore ai 190 mq;

## LOTTO 6

- realizzare due fabbricati residenziali posti in aderenza con volumetria massima complessiva di mc. 1100.00;
- realizzare un numero massimo di 2 unità abitative;
- Che la distanza minima delle costruzioni dalle strade pubbliche sia non inferiore a mt. 4,00;
- Che la distanza minima delle costruzioni dai confini sia non inferiore a mt. 5,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti finestrate non potrà essere inferiore a ml. 10,00;
- Che la distanza tra fabbricati con pareti non finestrate non potrà essere inferiore a ml 6,00;
- Che si costruisca in aderenza a lotto n. 5
- realizzare alloggi di superficie utile lorda inferiore ai 190 mq;

Per quanto non specificato si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente P.R.G.

**SI SPECIFICA CHE PER QUANTO RIGUARDA I LOTTI 1-2-3-4 DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN SEQUENZA DA 1 a 4 o da 4 ad 1.**

### TIPOLOGIA DEI MATERIALI DA UTILIZZARSI PER LA FINITURA DEI FABBRICATI

I paramenti esterni dovranno essere in parte ultimati a faccia – vista con materiali da rivestimento (mattoncini) e parte intonacati e tinteggiati con colori chiari (**beige chiaro – tipo RAL 1015 – o comunque da concordarsi con l’Ufficio Tecnico Comunale.**

Per i sistemi di oscuramento degli infissi potranno essere utilizzate solo persiane in legno.

I portoncini d’ingresso dovranno essere in legno.

I portelloni di accesso ai garages dovranno essere del tipo basculante realizzati in lamiera.

Le gronde dovranno essere in c.a. con docce e calate in lamiera di rame.

La pendenza della copertura non potrà superare il 30% ed il manto di copertura dovrà essere in coppi e tegole staccati.

I muretti posti lungo le viabilità principali dovranno essere opportunamente rivestiti in pietra tipica del luogo.

I vialetti pedonali dovranno essere pavimentati in cotto.

**Le aree garages dovranno essere finite con conglomerato bituminoso.**

I sistemi di illuminazione esterna dovranno essere realizzati con lampioncini a globo di altezza non superiore a cm 70 fuori terra.

I giardini privati dovranno essere sistemati con coperture erbacee e piantumazioni arboree con esclusione di conifere.

**Si specifica che le soluzioni architettoniche, materiche e di finitura indicate per gli esterni devono intendersi vincolanti per la realizzazione di tutti i singoli lotti. Le soluzioni distributive degli spazi interni delle singole unità immobiliari non sono da intendersi vincolanti.**

## TABELLA RIPILOGATIVA

## INTERVENTO TRASFORMAZIONE URBANISTICA IN VACCHERECCIA "C-V3"

LOTTO	SUPERFICIE LOTTO	VOLUMETRIA MAX PER OGNI LOTTO	N° MAX UNITA' ABITATIVE	N° MAX PIANI ABITABILI	ALTEZZA MAX FUORI TERRA
1	1670.00mq	3500.00mc	15	3	9.00 ml
2	1900.00mq	3500.00mc	15	3	9.00 ml
<b>TOTALE</b>	<b>3570.00mq</b>	<b>7000.00mc</b>	<b>30</b>		

LOTTO	SUPERFICIE LOTTO	VOLUMETRIA MAX PER OGNI LOTTO	N° MAX UNITA' ABITATIVE	N° MAX PIANI ABITABILI	ALTEZZA MAX FUORI TERRA
1	700.00mq	1100.00mc	2	3	9.00 ml
2	590.00 mq	1100.00mc	2	3	9.00 ml
3	500.00 mq	1100.00mc	2	3	9.00 ml
4	510.00 mq	1100.00mc	2	3	9.00 ml
5	760.00 mq	1100.00mc	2	3	9.00 ml
6	510.00 mq	1100.00mc	2	3	9.00 ml
<b>TOTALE</b>	<b>3570.00mq</b>	<b>6600.00mc</b>	<b>12</b>		

PARCHEGGI	SUPERFICIE PARCHEGGI	VERDE PUBBLICO	SUPERFICIE VERDE PUBBLICO
P1	95.00mq	VP	1600.00mq
P2	188.00 mq	TOTALE	1600.00 mq
P3	188.00 mq		
P4	188.00 mq		
<b>TOTALE</b>	<b>659.00 mq</b>		

